



HOCHBORD

Die flüssigkeitsdichten Hoch- und Klebeborde sind an den Stoßflächen mit Abstandsblöcken ausgeformt, um eine optimale Fugengeometrie bei Verfugung zu gewährleisten. Um auch Kurven ausbilden zu können, wurden 90° Radensteine in das System integriert. Die Hoch- und Klebeborde sind optimal zum Abgrenzen von flüssigkeitsdichten Flächen sowie zur Einfassung von Zapfsäuleninseln geeignet.

DIE VORTEILE

- ✓ ·flüssigkeitsdicht aus FD Beton
- ✓ ·integrierte Fugenausbildung
- ✓ ·mit DIBt Zulassung
- ✓ ·als Kurvenstein erhältlich
- ✓ ·eine optimale Fugengeometrie




PRODUKT ANFRAGEN

Code Scannen und
Produktanfrage senden



FORMAT

Anthrazit

Halbstein**L** 500 mm **B** 200 mm **H** 300 mmFarbe Artikel-Nr.
anthrazit 101261**Kurve 90°****L** 625 mm **B** 200 mm **H** 300 mmFarbe Artikel-Nr.
anthrazit 101259**Normalstein****L** 1000 mm **B** 200 mm **H** 300 mmFarbe Artikel-Nr.
anthrazit 101257

FORMAT

Anthrazit

Grau

Halbstein

L 500 mm B 200 mm H 300 mm


 Farbe Artikel-Nr.
grau 101260

Kurve 90°

L 625 mm B 200 mm H 300 mm


 Farbe Artikel-Nr.
grau 101258

Normalstein

L 1000 mm B 200 mm H 300 mm


 Farbe Artikel-Nr.
grau 101256

DETAILS

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	FARBE
Halbstein	101261	500	200	300	anthrazit
Halbstein	101260	500	200	300	grau
Kurve 90°	101259	625	200	300	anthrazit
Kurve 90°	101258	625	200	300	grau
Normalstein	101257	1000	200	300	anthrazit
Normalstein	101256	1000	200	300	grau

REFERENZEN



REFERENZEN

